

PRS30

Pour garantir des performances constantes et réduire le gaspillage d'eau, le PRS30 est réglé à une pression optimale de 2,1 bar (210 kPa).

PRINCIPAUX AVANTAGES

- La tuyère la plus robuste du marché, pour des années de fiabilité
- Régulation de la pression à 2,1 bar (210 kPa) offrant un arrosage optimal
- Couvercle marron pour une identification facile sur le terrain
- Joint racler co-moulé à partir de matériaux résistants aux produits chimiques et au chlore
- Conception innovante du joint d'étanchéité pour éviter les fuites entre le couvercle et le corps, même en cas de jeu
- La technologie FloGuard (en option) élimine le gaspillage d'eau en l'absence de buse

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bouchon de purge à conception directionnelle pour une installation plus propre
- Composants interchangeables pour faciliter l'entretien, les modifications et les améliorations
- Ressort robuste pour une rétraction efficace du piston
- Clapet anti-vidange (en option) pour empêcher les purges aux points les plus bas

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Plage de pression de fonctionnement : 1,0 à 7,0 bars ; 100 à 700 kPa
- Période de garantie : 5 ans

OPTIONS PRÉINSTALLÉES

- Clapet anti-vidange disponible pour les modèles 10, 15 et 30 cm (jusqu'à 4,3 m de dénivellation)
- Identification des eaux usées
- Technologie FloGuard disponible pour les modèles à clapet anti-vidange

OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Clapet anti-vidange (jusqu'à 4,3 m de dénivellation ; référence 437400SP)
- Couvercle d'identification des eaux usées (référence 458560SP)
- Couvercle clipsable pour eaux usées (référence PROS-RC-CAP-SP)
- Couvercle de fermeture (référence 213600SP)
- Obturateur de buse (référence 916400SP)



Bouchon PRS30 spécial eaux usées

Les modèles PRS30 comprennent des couvercles d'identification des eaux usées violets préinstallés en option.



PROS-00-PRS30

Hauteur rétractée : 11 cm
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")



PROS-04-PRS30

Hauteur rétractée : 15,5 cm
Hauteur escamotable : 10 cm
Diamètre exposé : 5,7 cm
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")



[A] PROS-06-SI-PRS30

[B] PROS-06-PRS30

Hauteur rétractée : 22,5 cm
Hauteur escamotable : 15 cm
Diamètre exposé : 5,7 cm
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")



[A] PROS-12-SI-PRS30

[B] PROS-12-PRS30

Hauteur rétractée : 41 cm
Hauteur escamotable : 30 cm
Diamètre exposé : 5,7 cm
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")

PRS30 - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3

1	Modèle	2	Options facultatives	3	Options spéciales
	<p>PROS-00-PRS30 = Adaptateur pour buisson, réglé à 2,1 bar</p> <p>PROS-04-PRS30 = Escamotable 10 cm et réglé à 2,1 bar</p> <p>PROS-06-PRS30 = Escamotable 15 cm et réglé à 2,1 bar</p> <p>PROS-12-PRS30 = Escamotable 30 cm et réglé à 2,1 bar</p>		<p>(vide) = Aucune option</p> <p>CV = Clapet anti-vidange préinstallé (modèles escamotables uniquement)</p>		<p>(vide) = Aucune option</p> <p>R = Couvercle d'identification des eaux usées préinstallé</p> <p>F = Technologie FloGuard</p> <p>F-R = Technologie FloGuard avec couvercle d'identification des eaux usées</p>

MODÈLES PRS30 (ENTRÉE LATÉRALE)

Modèle

PROS-06-SI-PRS30 = Escamotable 15 cm et réglé à 2,1 bar, avec entrée latérale

PROS-12-SI-PRS30 = Escamotable 30 cm et réglé à 2,1 bar, avec entrée latérale

Exemples :

PROS-06-SI-PRS30 = Escamotable 15 cm avec entrée latérale réglée à 2,1 bar (210 kPa)

PROS-06-PRS30-CV = Escamotable 15 cm réglé à 2,1 bar (210 kPa), clapet anti-vidange

PROS-12-PRS30-CV-F-R = Escamotable 30 cm réglé à 2,1 bar (210 kPa), clapet anti-vidange, technologie FloGuard et couvercle d'identification des eaux usées



Technologie FloGuard

Compatible avec :



Buses Pro réglables
Page 70
des buses à secteur fixe
Pro-Spray
Page 74