

PRS40

Pour optimiser le fonctionnement de la buse MP Rotator, le PRS40 offre une pression régulée à 2,8 bar (280 kPa).

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Le corps d'arroseur le plus robuste du marché, pour des années de fiabilité
- Pression régulée à 2,8 bars (280 kPa) pour la buse MP Rotator
- Couvercle gris pour une identification facile sur le terrain
- Joint racleur co-moulé à partir de matériaux résistants aux produits chimiques et au chlore
- Conception innovante du joint d'étanchéité pour éviter les fuites entre le couvercle et le corps, même en cas de jeu
- La technologie FloGuard (en option) élimine le gaspillage d'eau en l'absence de buse

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bouchon de purge à conception directionnelle pour une installation plus propre
- Composants interchangeables pour faciliter l'entretien, les modifications et les améliorations
- Ressort robuste pour une rétraction efficace du piston
- Clapet anti-vidange de série (jusqu'à 4,3 m de dénivellation)

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Plage de pression de fonctionnement : 1,0 à 7,0 bars ; 100 à 700 kPa
- Période de garantie : 5 ans

OPTIONS PRÉINSTALLÉES

- IDENTIFICATION DES EAUX USÉES
- Technologie FloGuard disponible pour les modèles escamotables

OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Couvercle d'identification des eaux usées (référence 458562SP)
- Couvercle clipsable pour eaux usées (référence PROS-RC-CAP-SP)
- Couvercle de fermeture (référence 213600SP)
- Obturateur de buse (référence 916400SP)



PRS40 Eaux usées

Les modèles PRS40 sont fournis en option avec des couvercles d'identification des eaux usées violets préinstallés.



PROS-00-PRS40

Hauteur rétractée : 11 cm
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")



PROS-04-PRS40-CV

Hauteur rétractée : 15,5 cm
Hauteur escamotable : 10 cm
Diamètre exposé : 5,7 cm
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")



Technologie FloGuard



PROS-06-PRS40-CV

Hauteur rétractée : 22,5 cm
Hauteur escamotable : 15 cm
Diamètre exposé : 5,7 cm
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")



PROS-12-PRS40-CV

Hauteur rétractée : 41 cm
Hauteur escamotable : 30 cm
Diamètre exposé : 5,7 cm
Taille de l'entrée : 15 mm (1/2")

PRS40 - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2

1	Modèle	2	Options spéciales
	<p>PROS-00-PRS40 = Adaptateur pour zone arbustive, réglé à 2,8 bars</p> <p>PROS-04-PRS40-CV = Escamotable 10 cm et réglé à 2,8 bar, avec clapet anti-vidange</p> <p>PROS-06-PRS40-CV = Escamotable 15 cm et réglé à 2,8 bar, avec clapet anti-vidange</p> <p>PROS-12-PRS40-CV = Escamotable 30 cm, réglé à 2,8 bars avec clapet anti-vidange</p>		<p>(vide) = Aucune option</p> <p>R = Couvercle d'identification des eaux usées préinstallé</p> <p>F = Technologie FloGuard</p> <p>F-R = Technologie FloGuard avec couvercle d'identification des eaux usées</p>


Exemples :

PROS-04-PRS40-CV = Escamotable 10 cm, réglé à 2,8 bars, clapet anti-vidange

PROS-06-PRS40-CV-F = Escamotable 15 cm, réglé à 2,8 bars, clapet anti-vidange, avec technologie FloGuard

PROS-12-PRS40-CV-R = Escamotable 30 cm, réglé à 2,8 bars, clapet anti-vidange, couvercle d'identification des eaux usées

Compatible avec :



MP Rotator
Page 52 et page 56