

Hunter®

Programmateurs SRC



SRC

Le programmeur qui fait référence pour les espaces verts de petites et moyennes dimensions : économie et souplesse d'utilisation

Le programmeur SRC a toutes les qualités et son prix est le plus compétitif du marché. Pour un prix modique, vous pouvez désormais acquérir un équipement de haute technologie avec des caractéristiques qui, jusqu'ici, n'étaient disponibles que sur du matériel de professionnel. Programmation avec bouton rotatif, large écran de visualisation pour réglage rapide...horloge calendaire de

365 jours pour sélectionner les jours pairs ou impairs d'arrosage (plus besoin de reprogrammer chaque mois)...circuit de dérivation pour pluviomètre...trois programmes complets avec 4 départs de cycles chacun. Tout cela intégré dans un boîtier qui a l'apparence d'un matériel de pro. Pourquoi payer plus cher ailleurs ? Le programmeur SRC est le programmeur qui fait référence en matière de prix et de services rendus.



SRC : quelle simplicité d'utilisation !

Le programmeur SRC est non seulement facile à utiliser mais aussi facile à installer. Avec quelques outils simples et en un clin d'oeil, vous pouvez monter votre programmeur sur son support mural (livré avec votre équipement). Par la simplicité de son câblage et la disposition des passages de câbles, le montage devient un jeu d'enfant !

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES



Programmation à partir d'un cadran

Facilité d'entrée des données pour les installateurs et utilisateurs

Trois programmes avec départs de cycle multiples

Acceptent des conditions d'arrosage répétitives (matin, après-midi et soir)

Ecran de visualisation convivial

Lecture facile

Horloge calendaire 365 jours

Sélection des jours d'arrosage pairs ou impairs - souplesse de programmation maximum

Marche forcée si pluviomètre

Compartment câblage avec bornier de raccordement

Montage rapide - espace pour intervention

Modèles

SRC-601i - Modèle 6 stations, montage intérieur

SRC-901i - Modèle 9 stations, montage intérieur

Options

- Etiquette sur face avant et instructions de montage disponibles en français, espagnol, italien, allemand et portugais

Dimensions

- Hauteur hors-tout : 21 cm
- Largeur : 21,5 cm
- Profondeur : 5,7 cm

Spécifications

- Temps de fonctionnement d'une station : 0-99 minutes par incrément de 1 minute
- Départs de cycle : 4 par jour, par programme, permet jusqu'à 12 départs journaliers
- Programmation des jours : 7 jours calendaires ou jours pairs/impairs à partir de l'horloge calendaire 365 jours
- Option horloge AM/PM (matin/après midi) ou 24 h
- Fonctionnement en manuel simple



Caractéristiques électriques

- Entrée transfo : 230VAC, 50 Hz (fourni séparément)
- Sortie transfo : 24VAC, 0,625A
- Sortie station : 24VAC, 0,3A par station
- Sortie totale maxi : 24VAC, 0,6A (circuit vanne maîtresse comprise)
- Batterie de secours : Alcaline 9 volt dans compartiment séparé (non compris)
- Sortie vanne maîtresse : 24VAC, 0,3A
- Fusible : 0,75A
- Protection contre les surtensions : type MOV primaire intégré
- Programme de sauvegarde : après une coupure de courant prolongée, chaque station arrosera pendant 10 minutes chaque jour, à partir de 8 heures du matin
- Branchement d'un pluviomètre compatible avec tous les modèles
- Cycle de test pré-réglé sur le Programme C

EXPLICATION DU PRODUIT

EXEMPLE : **SRC - 601i**

MODELE	CARACTERISTIQUES
SRC	601i - Modèle 6 stations, montage intérieur. 901i - Modèle 9 stations, montage intérieur.

Distributeur :

